



Mobilní zásobování zemním plynem MS 300 CNG



Zařízení slouží pro mobilní zásobování zemním plynem v případě potřeby překlenutí odstávek plynu během havárií, oprav nebo rekonstrukcí, kdy spotřeba plynu nepřekročí 75 m³. V případě více zásobníků, lze jednotlivé zásobníky propojit do sestavy.

Součástí zařízení je plnicí a regulační souprava s STL a NTL výstupem a propojovací hadice v délce 10 m s připojením 5/4". Zařízení lze napojit na lokální plynové vedení NTL do 5 kPa nebo STL 50-300 kPa.

Zařízení lze přepravovat na přívěsném vozíku za osobním autem a lze plnit na plnicích stanicích CNG.

Technické parametry

Objem jednotky 300 L

Objem metanu při tlaku 245 bar cca 75 m³

Hmotnost naplněné jednotky 300 kg

Rozměry (d x š x v) 1930 x 1020 x 680 mm

Max. pracovní tlak vstup 245 bar

Výstupní tlak NTL 5 kPa, STL 50-300 kPa

Plnicí konektor NGV1



Kontakt:

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
602 00 Brno-Zábrdovice
www.gasnet.cz/cs/odorizace/

Jiří Kacafírek
Vedoucí odboru odorizačních stanic
M +420 602 138 394
E jiří.kacafirek@gasnet.cz